



**Технический паспорт
устройства для хранения сигар**

**Модель «Сигарный шкаф Winekeys»
комплектация МТ-3**

Модель «Сигарный шкаф Winekeys», комплектация МТ-3

Назначение устройства

Сигарный шкаф Winekeys в комплектации МТ-3 (далее сигарный шкаф) предназначен для хранения сигар в наиболее подходящие для них температуре и влажности.

Не рекомендуется хранить в сигарном шкафу другие продукты, кроме сигар, особенно, если эти продукты могут портиться или имеют собственный запах.



Инструкция по эксплуатации

Для установки верхнего значения порога температуры, нажмите и удерживайте, около 3-х секунд, кнопку (ВВЕРХ) пока индикатор температуры (верхний индикатор, расположенный на панели устройства) не начнёт мигать, после чего кнопками (ВВЕРХ) или (ВНИЗ) выставьте нужное значение температуры.

Подождите 5 секунд, прибор запомнит установленное Вами значение и перейдет из режима установки в рабочий режим (индикатор не мигает).

Для установки нижнего порога температуры, нажмите и удерживайте, около 3-х секунд, кнопку (ВНИЗ), пока индикатор показаний температуры не начнёт мигать, после чего кнопками (ВВЕРХ) или (ВНИЗ) выставьте нужное значение температуры.

Подождите 5 секунд, прибор запомнит установленное Вами значение и перейдет из режима установки в рабочий режим (индикатор не мигает).

Для установки верхнего значения порога влажности, нажмите и удерживайте, около 3-х секунд, кнопку (ВВЕРХ) пока индикатор влажности (нижний индикатор, расположенный на панели устройства) не начнёт мигать, после чего кнопками (ВВЕРХ) или (ВНИЗ) выставьте нужное значение влажности.

Подождите 5 секунд, прибор запомнит установленное Вами значение и перейдет из режима установки в рабочий режим (индикатор не мигает).

Для установки нижнего порога значения влажности, нажмите и удерживайте, около 3-х секунд, кнопку (ВНИЗ), пока индикатор показаний влажности не начнёт мигать, после чего кнопками (ВВЕРХ) или (ВНИЗ) выставьте нужное значение влажности.

Подождите 5 секунд, прибор запомнит установленное Вами значение и перейдет из режима установки в рабочий режим (индикатор не мигает).

Подсветка сигарного шкафа работает от отдельного контроллера со своим пультом управления. Если не работает подсветка – проверьте батарейки в пульте управления и настройку яркости. Равномерность температуры в зоне охлаждения зависит от загрузки шкафа бутылками.

Для поддержания подходящей влажности в объеме холодильника, необходимо проверять емкость увлажнителя на наличие в ней дистиллированной воды. Если воды в емкости недостаточно или отсутствует, ее необходимо долить. Чтобы избежать попадания воды в объем холодильника, рекомендуется наливать не более 800 мл воды в емкость увлажнителя.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийное обслуживание производится в течение 1 года с даты установки устройства. Обслуживание включает в себя выезд специалиста и запасные части, необходимые для ремонта.

Гарантия не включает в себя устранение неисправностей, связанных с разлитием воды в зоне охлаждения, разбитием стекла и устранением последствий нормального износа оборудования. Стандарты и сроки гарантийного обслуживания согласно законодательству РФ.

Оттайка конденсата производится в специальную ёмкость под испарителем и выводится в контейнер с выпаривателем. Заправка газом производится по индикатору низкого давления фреона до выхода на температуру испарителя -5°C

телефон для связи по гарантии +78124261314

Технические характеристики

Высота.....	945 мм
Ширина.....	500 мм
Глубина.....	480 мм
Количество полок.....	3 шт.
Материал полок.....	сталь пищевая AISI 304
Максимальная нагрузка на полку плоскую.....	16 кг
Количество зон охлаждения.....	1
Тип лицевого стекла.....	стекло закаленное тонированное 4 мм
Схема стеклопакета.....	двойной
Температурный режим $^{\circ}\text{C}$	От $+5$ до $+20$
Компрессоров.....	1 шт.
Производитель компрессоров.....	Embraco Aspera (Словакия)
Модель компрессора.....	EMT 23CLP
Тип фреона.....	R600a
Тип компрессора.....	герметичный поршневой
Уровень шума компрессора.....	до 60дБ
Автоматическая оттайка.....	Да

Технические характеристики

Вентилятор испарителя.....1 шт.
Производитель вентилятора.....Fanover
Модель вентилятора.....FA12025S22HL
Тип вентилятора.....осевой
Тип подшипника вентилятора.....скольжения
Частота вращения.....2000 об/мин
Уровень шума вентилятора.....до 38дБ
Производительность вентилятора.....1,3 м3/мин

Вентилятор конденсатора.....1 шт.
Производитель вентилятора.....Fanover
Модель вентилятора.....FA12025S22HL
Тип вентилятора.....осевой
Тип подшипника вентилятора.....скольжения
Частота вращения.....2000 об/мин
Уровень шума вентилятора.....до 38дБ
Производительность вентилятора.....1,3 м3/мин

Вентилятор увлажнителя.....3 шт.
Производитель вентилятора.....Jamicon
Модель вентилятора.....JA0925H250N
Тип вентилятора.....осевой
Тип подшипника вентилятора.....скольжения
Частота вращения.....1400 об/мин
Уровень шума вентилятора.....до 20дБ
Производительность вентилятора.....0,53 м3/мин
Увлажнитель.....да
Объем увлажнителя.....1000 мл

Напряжение питания сигарного шкафа.....220VAC/50-60Hz
Потребляемая мощность сигарного шкафа.....150W
Модель контроллера.....sht2000
Произведено программирование контроллера под параметры сигарного шкафа
Светодиодная подсветка 2700K с управлением с пульта Arlight

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00677

Срок действия с 29.04.2022 по 28.04.2025

№ 0073797

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МФЦ».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рошинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/Л/1/ХIV

Телефон: +7 (495) 320-52-59, Адрес электронной почты: info@mfc.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВКО

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование холодильное для хранения вина торговой марки «Winekeys» моделей WKU-30.2, WKU-38.2, WKU-40.2, WKU-50.2, WKU-60.2, WKВ-45.1, WKВ-60.2, WKВ-71.2, WKВ-90.2, WKВ-120.2, WK-120.1, WK-180.1, WK-180.2, WK-180G, WK-220.1, WK-220.2, WK-220G, WK-260.1, WK-260.2, WK-260G, WKТ-45.1, Винная витрина Okula, Винная витрина Roofor, Винная витрина Winekeys, выпускаемые по ТУ 28.25.13-58373314-001-2021 «Оборудование для хранения вина с компрессорной системой охлаждения» торговой марки Winekeys Серийный выпуск.

КОД ОК
28.25.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.25.13-58373314-001-2021 «Оборудование для хранения вина с компрессорной системой охлаждения» торговой марки Winekeys

КОД ТН ВЭД
8418501900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Винкейс"

Адрес: 195248 г. Санкт-Петербург пр. Энергетиков д. 19 лит. А оф. 215

Тел: 7(812) 426-13-14; E-mail: ledovskoy.dk@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Винкейс"

Адрес: 195248 г. Санкт-Петербург пр. Энергетиков д. 19 лит. А оф. 215

Тел: 7(812) 426-13-14; E-mail: ledovskoy.dk@gmail.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №12114/МФЦ/042022 от «29» апреля 2022 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум-Тест» (свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действительно до 30.10.2023 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев
подпись

С.Д. Чалый
подпись

Ю.А. Соловьев
инициалы, фамилия

С.Д. Чалый
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

A high-speed photograph of red wine being poured into a glass, creating a dramatic splash. The wine is a deep, vibrant red, and the glass is partially filled. The background is plain white, making the wine stand out. The text 'WINE KEYS' is centered over the splash. The word 'WINE' is in a large, black, serif font, with the letter 'I' replaced by a red wine glass icon. Below it, the word 'KEYS' is in a smaller, black, serif font.

WINE
KEYS

**Храните вино
правильно!**



Винные шкафы на заказ

winekeys.ru