

Технический паспорт устройства для хранения вина

Модель «Винный шкаф Winekeys» комплектация МТ-2

Модель «Винный шкаф Winekeys», комплектация МТ-2

Назначение устройства


Винный шкаф Winekeys в комплектации **MT-2** (далее винный шкаф) предназначен для хранения закрытых бутылок вина.

Полки рассчитаны на размещение стандартных бутылок типа Бордо. При размещении нестандартных бутылок вместимость может поменяться.

Не рекомендуется хранить в винном шкафу другие продукты, кроме вина, особенно, если эти продукты могут портиться или имеют собственный запах.







Инструкция по эксплуатации

Контроллер винного шкафа имеет функцию блокировки кнопок от случайного нажатия. При установке блокировки, контроллер будет показывать LOC при нажатии кнопок.

Для снятия блокировки необходимо нажать на левую нижнюю кнопку SET и держать 5-10 секунд до звуковой индикации или до появления Unl на контроллере.

Однократное нажатие на SET переводит в режим установки температуры. С помощью кнопок вниз и вверх устанавливается целевое значение температуры.

По умолчанию контроллер отображает текущую температуру в зоне охлаждения.

При необходимости полностью выключить систему охлаждения, требуется разблокировать контроллер долгим нажатием на кнопку SET, после чего нажать и удерживать кнопку включения.

Подсветка винного шкафа работает от отдельного контроллера со своим пультом управления. Если не работает подсветка – проверьте батарейки в пульте управления и настройку яркости.

Равномерность температуры в зоне охлаждения зависит от загрузки шкафа бутылками.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийное обслуживание производится в течение 1 года с даты установки устройства. Обслуживание включает в себя выезд специалиста и запасные части, необходимые для ремонта.

Гарантия не включает в себя устранение неисправностей, связанных с разлитием вина в зоне охлаждения, разбитием стекла и устранением последствий нормального износа оборудования. Стандарты и сроки гарантийного обслуживания согласно законодательству РФ.

Оттайка конденсата производится в специальную ёмкость под испарителем и выводится в контейнер с выпаривателем. Заправка газом производится по индикатору низкого давления фреона до выхода на температуру испарителя -5 °C

телефон для связи по гарантии +78124261314

Технические характеристики

Высота
Ширина500 мм
Глубина480 мм
Количество полок3+1 шт.
Материал полокдерево бук
Максимальная нагрузка на полку плоскую12 кг
Количество зон охлаждения1
Вместимость бутылок типа "Бордо"16 шт.
Тип используемого лицевого стекластекло закаленное тонированное 4 мм
Схема стеклопакетадвойной
Температурный режим ^о СОт +5 до + 20
Компрессоров
Производитель компрессоровЕmbraco Aspera (Словакия)
Модель компрессораEMT 23CLP
Тип фреонаR600a
Тип компрессорагерметичный поршневой
Уровень шума
компрессорадо 60дБ
Автоматическая оттайкаДа

Технические характеристики

Вентилятор испарителя	1 шт.
Производитель вентилятора	Fanover
Модель вентилятора	FA12025S22HL
Тип вентилятора	осевой
Тип подшипника вентилятора	скольжения
Частота вращения	2000 об/мин
Уровень шума вентилятора	до 38дБ
Производительность вентилятора	1,3 м3/мин
Вентилятор конденсатора	1 шт.
Производитель вентилятора	Fanover
Модель вентилятора	FA12025S22HL
Тип вентилятора	осевой
Тип подшипника вентилятора	скольжения
Частота вращения	2000 об/мин
Уровень шума вентилятора	до 38дБ
Производительность вентилятора	1,3 м3/мин
Напряжение питания винного шкафа	220VAC/50-60Hz
Потребляемая мощность винного шкафа	150W
Производитель контроллера управления	Еvco (Италия)
Модель контроллера	EV3B23N7VXRX03

Произведено программирование контроллера под параметры винного шкафа

Светодиодная подсветка 2700К с управлением с пульта Arlight

добровольная сертификация продукции



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

No POCC RU.Я2331.04ПВКО. Н00677

Срок действия с 29.04.2022

28.04.2025

№ 0073797

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «МФЦС».

Место нахождения: 115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, ЭТ/ПОМ/КОМ/ОФ 5/IA/1/XIV

Телефон: +7 (495) 320-52-59, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

Оборудование холодильное для хранения вина торговой марки «Winekeys» моделей WKU-30.2, WKU-38.2, WKU-40.2, WKU-50.2, WKU-60.2, WKB-45.1, WKB-60.2, WKB-71.2, WKB-90.2, WKB-120.2. WK-120.1, WK-180.1, WK-180.2, WK-180G, WK-220.1, WK-220.2, WK-220G, WK-260.1, WK-260.2, WK-260G, WKT-45.1, Винная витрина Okura, Винная витрина Rooftop, Винная витрина Winekeys, выпускаемые по ТУ 28.25.13-58373314-001-2021 «Оборудование для хранения вина с

кол ОК 28.25.13

компрессорной системой охлаждения» торговой марки Winekeys Серийный выпуск, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.25.13-58373314-001-2021 «Оборудование для хранения вина с компрессорной системой охлаждения» торговой марки Winekeys

код ТН ВЭД 8418501900

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Винкейс" Адрес: 195248 г. Санкт-Петербург пр. Энергетиков д. 19 лит. А оф. 215 Тел: 7(812) 426-13-14; E-mail: ledovskoy.dk@gmail.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Винкейс" Адрес: 195248 г. Санкт-Петербург пр. Энергетиков д. 19 лит. А оф. 215

Тел: 7(812) 426-13-14; E-mail: ledovskoy.dk@gmail.com

на основании

Схема сертификации: 1с

Протокола испытаний №12114/MФЦС/042022 от «29» апреля 2022 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Милленнум-Тест» (свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВКО, действительно до 30.10.2023 г.)

дополнительная информация

уководитель органа

Эксперт

Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





Винные шкафы на заказ winekeys.ru